

4350FCTJ

Scie sauteuse 720 W

Dessinée avec une poignée étrier

Code EAN : 0088381639125



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|---------------------------------|-------|
| Puissance nominale | 720 W |
| Puissance nominale débitée (P2) | 320 W |
| Puissance débitée maximale | 700 W |

Cadence

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Cadence de coupe maximale | 800 à 2800 cps/min |
|---------------------------|--------------------|

Amplitude du mouvement

| | |
|--------------------|-------|
| Longueur de course | 26 mm |
|--------------------|-------|

Capacité de coupe

| | |
|---------------------------|--------|
| Capacité de coupe (bois) | 135 mm |
| Capacité de coupe (acier) | 10 mm |

Outillage à utiliser

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Compatibilité rail de dégnage | Avec adaptateur |
|-------------------------------|-----------------|

Fonctions et équipement

| | |
|----------------------|-----------------|
| Mouvement pendulaire | 3 + 1 positions |
|----------------------|-----------------|

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|--|----------------------|
| Vibration 3ax coupe de bois (a_{rh}) | 8 m/s ² |
| Vibration 3ax coupe d'acier (a_{rh}) | 4,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Pression sonore (L _{pa}) | 84 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 95 dB (A) |

Général

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 236 x 73 x 207 mm |
| Poids net EPTA | 2,6 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 2,5 m |

AVANTAGES PRODUIT

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes
- Vibrations réduites (système anti-vibrations)
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant
- 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
- Scie sauteuse puissante et précise pour un travail intensif
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur livré en option (réf. 193517-1)
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses 4350, 4351, BJV140, BJV180 et DJV180 (193517-1)
Guides parallèles et circulaires pour scies sauteuses (193516-3)
Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses et scies circulaires (195839-5, 197252-3)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 417853-4 Adaptateur d'aspiration
- 1 X 783202-0 Clé à six pans 4 mm
- 1 X 821549-5 Coffret 1 MAK-PAC
- 2 X A-85628 Lame pour scie sauteuse B10
- 2 X A-85737 Lame pour scie sauteuse B22
- 2 X A-85793 Lame pour scie sauteuse BR13
- 1 X 837803-7 Moulage MAK-PAC Scie Sauteuse
- 1 X 415524-7 Plaque pare-éclats
- 1 X 417852-6 Semelle synthétique

Charbon : 191962-4