4350FCTJ

Scie sauteuse 720 W

Dessinée avec une poignée étrier

Code EAN: 0088381639125























AVANTAGES PRODUIT

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes
- Vibrations réduites (système anti-vibrations)
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant
- 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
- Scie sauteuse puissante et précise pour un travail intensif
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur livré en option (réf. 193517-1)
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pare-éclats pour scies sauteuses (415524-7) Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses 4350, 4351, BJV140, BJV180 et DJV180

Guides parallèles et circulaires pour scies sauteuses (193516-3) Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses et scies circulaires (195839-5, 197252-3)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 720 W Puissance nominale débitée (P2) 320 W Puissance débitée maximale 700 W

Cadence

Cadence de coupe maximale 800 à 2800 cps/min

Amplitude du mouvement

Longueur de course 26 mm

Capacité de coupe

Capacité de coupe (bois) 135 mm Capacité de coupe (acier) 10 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de délignage Avec adaptateur

Fonctions et équipement

Mouvement pendulaire 3 + 1 positions

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois (a_b) 8 m/s² Vibration 3ax coupe d'acier (a,) 4,5 m/s² Marge d'incertitude (K) 1.5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) 84 dB (A) Pression sonore (Lpa) Puissance sonore (Lwa) 95 dB (A)

Général

236 x 73 x 207 mm Dimensions (L x I x h)

Poids net EPTA 2,6 kg Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 417853-4 Adaptateur d'aspiration
- 1 X 783202-0 Clé à six pans 4 mm
- 1 X 821549-5 Coffret 1 MAKPAC
- 2 X A-85628 Lame pour scie sauteuse B10
- 2 X A-85737 Lame pour scie sauteuse B22
- 2 X A-85793 Lame pour scie sauteuse BR13
- 1 X 837803-7 Moulage MAK-PAC Scie Sauteuse
- 1 X 415524-7 Plaque pare-éclats
- 1 X 417852-6 Semelle synthétique

Charbon: 191962-4