

6319DWFE

Perceuse visseuse 12 V Ni-Mh 3 Ah Ø 13 mm

Code EAN : 0088381061629



12v

MXT

Ni-Mh



AVANTAGES PRODUIT

- Carter métallique et broche montée sur roulements dédoublés : résistance mécanique accrue
- Robuste grâce à une transmission entièrement métallique
- Grande autonomie avec une batterie de 3 Ah
- Couple de serrage réglable : 16 positions
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- La poignée supplémentaire permet de maîtriser parfaitement le couple élevé de la machine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 12 V

Batterie

Capacité de batterie 3 Ah
Composition chimique batterie Ni-Mh
Temps de charge en moyenne 70 min.
Nombre de batteries fournies 2

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 3

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 300 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 550 tr/min
Vitesse à vide V3 0 à 1600 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 31 Nm
Couple de serrage max. (franc) 65 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 45 mm
Ø max. dans acier/bois 13 / 45 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv}) <2,5 m/s²
Vibration 3ax perçage (ah) m/s²
Pression sonore (Lpa) <70 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 246 x 94 x 243 mm
Poids net EPTA 2,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 193059-5 Batterie 1235 (Ni-Mh 12 V - 3 Ah)
1 X 414938-7 Capuchon de batterie
1 X 194151-0 Chargeur DC1414
1 X 824626-2 coffret synthétique
1 X 784614-0 Embout double PH2/plat
1 X 122712-6 Poignée

Charbon : 191971-3