6339DWFE

Perceuse visseuse 14,4 V Ni-Mh 2,8 Ah Ø 13 mm

3 vitesses pour une très grande polyvalence d'usage

Code EAN : 0088381061636

AVANTAGES PRODUIT

- Sélecteur de mode rapide : perçage/vissage
- Pignonerie entièrement métallique
- Couple de serrage réglable : 16 positions
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette
- La poignée supplémentaire permet de maîtriser parfaitement le couple élevé de la machine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	14,4 V
Batterie	
Capacité de batterie	2,8 Ah
Composition chimique batterie	Ni-Mh
Temps de charge en moyenne	70 min.
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	3
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 300 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 600 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 1700 tr/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (élast.)	32 Nm
Couple de serrage max. (franc)	70 Nm
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	50 mm
Ø max. dans acier/bois	13 / 50 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	70 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	246 x 94 x 247 mm
Poids net EPTA	2,4 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 193060-0 Batterie 1435 (Ni-Mh 14,4 V - 2,8 Ah)

2 X 414938-7 Capuchon de batterie

1 X 194151-0 Chargeur DC1414

1 X 824626-2 coffret synthétique

2 X 784614-0 Embout double PH2/plat

1 X 122712-6 Poignée

Charbon : 191971-3