

# AG3750PT4

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah (4 batteries)

*Puissant et polyvalent pour un usage professionnel*

Code EAN : 0000000000003



5.0 Ah



**DOLMAR**



DOLMAR est une marque *Makita*



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 5 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 45 min.  
Nombre de batteries fournies 2  
Batt. compatibles BL1850; BL1840; BL1830

### Pression & débit

Vitesse de l'air maximale 54,0 m/s  
Débit 13,4 m<sup>3</sup>/min.  
Vitesse de l'air V1 6,9 m/s  
Débit V1 27 m<sup>3</sup>/min.  
Débit V2 54 m<sup>3</sup>/min.

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 79,1 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 93,5 dB (A)

### Général

Dimensions avec tube de soufflage 830 ou 880 ou 930 x 204 x 298 mm  
Dimensions (L x l x h) 585 x 204 x 298 mm  
Poids net EPTA 4,1 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant
- Témoins de niveau de charge des batteries
- Variateur de vitesse ( 6 positions )
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Batterie Dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah AD3612 (DEAAD3612)  
Batterie dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah BL36120A (ITABL36120A)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 166094-6 Sangle
- 1 X 455916-8 Tube
- 4 X 632F15-1 Batterie Li-ion BL1850 18V 5Ah
- 1 X 456958-5 Buse plate
- 1 X 456957-7 Buse ronde
- 1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD