

# AN960

Cloueur pneumatique 8,3 bar 100 mm \*\* (

*Idéal pour la fixation de palettes*

Code EAN : 0088381664639



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Pression & débit

Pression	8,3 bar
Pression max	8,3 bar

### Type de l'outil

Longueur des pointes	57 à 100 mm
Angle du magasin	16 °
Capacité du magasin	225 à 300 pièces
long max des pointes	100 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	5,35 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	95,7 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	96,9 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	338 x 153 x 418 mm
Poids net EPTA	5,1 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Possibilité d'adaptation pour tir en continu
- Poignée latérale repliable

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Clous en rouleau (bande acier) pour cloueurs pneumatiques haute-pression (F-31346, F-30878, F-31269, F-31285, F-31320, F-31333)  
Flexibles pour outils pneumatiques basse pression L= 10 m Ø 8 mm (P-45973-10, P-45973-20)