


BDA341RFE

Perceuse visseuse d'angle 14,4 V Li-Ion 3 Ah Ø 10 mm Auto-serrant



Code EAN : 0088381094498



AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 88 mm
- Batteries 14,4 V Li-Ion chargées en 22 minutes seulement
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Construction robuste avec carter en aluminium
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois
- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Mandrin auto-serrant à blocage automatique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 14,4 V

Batterie

Capacité de batterie 3 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de batteries fournies 2

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1700 tr/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 10 mm
Ø max. dans le bois 25 mm
Ø max. dans acier/bois 10 / 25 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 10 mm
Type de mandrin Auto-serrant

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 73 dB (A)

Général

Hauteur d'encombrement (a) 88 mm
Approche d'angle (b) 23,5 mm
Dimensions (L x l x h) 326 x 79 x 97 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 194065-3 Batterie BL1430 (Li-Ion 14,4 V - 3 Ah)
- 1 X 194337-6 Chargeur DC18RA
- 1 X 324362-5 Clip ceinture
- 1 X 824851-5 Coffret synthétique
- 1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194427-5