

BHP448RMJ

Perceuse visseuse à percussion 14,4 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm

Mode percussion et usage intensif

Code EAN : 0000000000003



AVANTAGES PRODUIT

- Munie d'un indicateur d'autonomie
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Puissante et Compacte
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- Protection du moteur contre la poussière

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 14,4 V

Batterie

Capacité de batterie 4 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 36 min.
Nombre de batteries fournies 2

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 350 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1800 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 5200 cps/min
Frappe V2 0 à 27000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 43 Nm
Couple de serrage max. (franc) 77 Nm
Capacité maximale : vis à bois 8 x75 mm
Capacité : vis à métaux 6 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 14 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 65 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_h) 8,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 82 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 93 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 225 x 79 x 259 mm
Poids net EPTA 2,2 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196388-5 Batterie BL1440 (Li-ion 14,4 V - 4 Ah)
- 1 X 322223-3 Butée de profondeur BDF/BHP
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 324362-5 Clip ceinture
- 1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2
- 2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie
- 1 X 122822-9 Poignée latérale
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie
- 1 X 419276-2 Support 2 embouts BDF/BHP

Charbon : 194427-5