


DA3011F

Perceuse visseuse d'angle 450 W Ø 1,5 à 10 mm Auto-serrant

Encombrement minimal et dotée d'une LED

Code EAN : 0088381047432



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|---------------------------------|-------|
| Puissance nominale | 450 W |
| Puissance nominale débitée (P2) | 220 W |
| Puissance débitée maximale | 440 W |

Régime

| | |
|---------------------|-----------------|
| Vitesse à vide max. | 0 à 2400 tr/min |
|---------------------|-----------------|

Capacité de serrage

| | |
|---------------------------------|---------|
| Couple de serrage max. (élast.) | 14,6 Nm |
|---------------------------------|---------|

Capacité de perçage / burinage

| | |
|------------------------|------------|
| Ø max. dans l'acier | 10 mm |
| Ø max. dans le bois | 25 mm |
| Ø max. dans acier/bois | 10 / 25 mm |

Outillage à utiliser

| | |
|------------------------------|--------------|
| Capacité maximale du mandrin | 1,5 à 10 mm |
| Type de mandrin | Auto-serrant |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Taux de vibration triaxial (a_h) | <2,5 m/s ² |
| Vibration 3ax coupe de bois (a_h) | 92 m/s ² |
| Vibration 3ax perçage (ah) | 2,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Pression sonore (Lpa) | 81 dB (A) |

Général

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Hauteur d'encombrement (a) | 93 mm |
| Approche d'angle (b) | 23,5 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 282 x 61 x 93 mm |
| Poids net EPTA | 1,6 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 2,5 m |

AVANTAGES PRODUIT

- Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (93 mm seulement)
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Carter en aluminium
- Interrupteur variateur extra large
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm
- Refroidissement optimisé

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mandrin plastique auto-serrant 10 mm 3/8" - 24 UNF avec vis de fixation (192016-0)
Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse (152490-4)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 152490-4 poignée latérale

Charbon : 191962-4