

# DBN500RMJ

Cloueur 18 V Li-Ion 4 Ah

Mécanisme offrant les sensations d'un cloueur à air, la simplicité du Li-Ion en plus

Code EAN : 0088381669948



**LXT**  
6.5/4/3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**4.0 Ah**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 4 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 36 min.  
Nombre de batteries fournies 2

### Type de l'outil

Calibre du fixant 18 ga  
Longueur des pointes 15 à 50 mm  
Angle du magasin 90 °  
Capacité du magasin 100 pièces

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 79 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 294 x 97 x 318 mm  
Poids net EPTA 3,5 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 783201-2 Clé à six pans 3 mm
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 838023-6 Moulage MAK-PAC Cloueur à batterie
- 1 X 424121-8 Protection de nez

Charbon : 194427-5

## AVANTAGES PRODUIT

- Machine livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V 4 Ah chargée en seulement 36 min
- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel
- Espacement de 28 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits
- Réglage sans outil de la profondeur de clouage
- Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents dans la machine.
- Adaptateur de nez (fourni de série) permet de protéger la surface travaillée
- Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Clous tête homme mini brads 18 Ga galvanisés, pour cloueurs pneumatiques (DBN500, SKN12, NT45A, IM50) (F-31896, F-31957, F-31944, F-31931, F-31915, F-31883, F-31867, F-31870)