DDA350RMJ

Perceuse visseuse d'angle 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 10 mm à clé

Encombrement minimum grâce au mandrin à clé

Code EAN : 0088381674584

LXT 6|5|4|3|2|1.5Ah LI-ION COMPATIBLE — 18V LITHIUM-ION — 4.0 Ah



AVANTAGES PRODUIT

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 66 mm
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Construction robuste avec carter en aluminium
- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue
- Mandrin à clé avec support de clè intégré
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Capacité de batterie	4 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	36 min.
Nombre de batteries fournies	2
Batt. compatibles	BL1815N, BL1830, BL1850
Régime	
Vitesse à vide max.	0 à 1800 tr/min
Capacité de perçage / burinage	
Couple continu maximal	10,3 Nm
Ø max. dans l'acier	10 mm
Ø max. dans le bois	25 mm
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Type de mandrin	à clé
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	73 dB (A)
Général	
Hauteur d'encombrement (a)	66 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Dimensions (L x l x h)	314 x 79 x 115 mm
Poids net EPTA	1,8 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 763415-9 Clé à mandrin S10

1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2

1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194427-5