

# DDF343SFE

Perceuse visseuse 14,4 V Li-Ion 3 Ah ! Ø 10 mm \*\* (

Légère pour des travaux occasionnels

Code EAN : 0088381659628

**LXT**  
6/5/4/3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**14.4V**  
LITHIUM-ION

**3.0Ah**



## AVANTAGES PRODUIT

- Batteries 14,4 V Li-Ion chargées en 15 minutes seulement
- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
- Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

**Makita**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 14,4 V

### Batterie

Capacité de batterie 3 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 60 min.  
Nombre de batteries fournies 2  
Batt. compatibles BL1415, BL1415N, BL1430, BL1440

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 1300 tr/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 20 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 36 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 5,1 x 63 mm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 10 mm  
Ø max. dans le bois 25 mm  
Ø max. dans acier/bois 10 / 25 mm

### Outils à utiliser

Capacité maximale du mandrin 10 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 70 dB (A)  
Puissance sonore garantie 80 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 192 x 79 x 226 mm  
Poids net EPTA 1,4 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 194065-3 Batterie BL1430 (Li-Ion 14,4 V - 3 Ah)

1 X 194533-6 Chargeur DC18SD

1 X 784636-0 Embout double plat/Ph2