DDF456RFE

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm

Polyvalente pour un usage quotidien

Code EAN : 0088381655774

3.0 Ah

AVANTAGES PRODUIT

- Robuste et dotée d'un bon rapport poids/puissance, pour un usage professionnel
- Corps de la machine compact, seulement 192 mm de longueur
- Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité
- Robuste : transmission entièrement métallique
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT
- Batteries 18 V Li-Ion chargées en 22 minutes seulement
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague à verrouillage
- Réglage précis du couple de vissage sur 16 positions + position perçage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip améliorée assurant encore plus de confort

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Capacité de batterie	3 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de batteries fournies	2
Batt. compatibles	BL1830,BL1840
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	2
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1500 tr/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (élast.)	36 Nm
Couple de serrage max. (franc)	50 Nm
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	38 mm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Fonctions et équipement	
Positions de couple	16
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax perçage (ah)	<2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	71 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	192 x 79 x 251 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 324362-5 Clip ceinture

1 X 141856-3 Coffret synthétique

1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat

1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194427-5