DDF458RTJ

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Code EAN : 0088381815048

AVANTAGES PRODUIT

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Protection du moteur contre la poussière
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Puissante et Compacte

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (PH) Hexa 1/4" (B-28329, B-28341, B-28335, B-28357)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28248, B-28232, B-28226, B-28254, B-28260)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-39160, B-28189, B-28173, B-28167)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28298, B-28282, B-28276, B-39182)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28444, B-28466, B-28450, B-28472)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28438, B-28422, B-28416, B-28400, B-28391)
Ensembles guide de vissage opaque avec 25 embouts de vissage (B-48789)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	18 V

Batterie

Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de batteries fournies	2
Batt. compatibles	BL1815; BL1815N; BL1830

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	2

Régime

Vitesse à vide V1	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 2000 tr/min
Vitesse à vide max.	2000 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.)	58 Nm
Couple de serrage max. (franc)	91 Nm
Capacité maximale : vis à bois	10 x 90 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	76 mm
Ø max. dans acier/bois	13 / 76 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin	13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	70 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	225 x 79 x 259 mm
Poids net EPTA	2,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
1 X 346317-0 Crochet ceinture
2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perçeuse Visseuse à batterie
1 X 122822-9 Poignée latérale
1 X 450128-8 Protection pour batterie
1 X 419276-2 Support 2 embouts BDF/BHP

Charbon : 194427-5