

DDF458Z

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion Ø 13 mm (Produit seul)

Équipée pour un usage intensif

Code EAN : 0088381653640



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



AVANTAGES PRODUIT

- Puissante et Compacte
- Protection du moteur contre la poussière
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de batteries fournies 0
Batt. compatibles BL1830, BL1840

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 2000 tr/min
Vitesse à vide max. 2000 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 58 Nm
Couple de serrage max. (franc) 91 Nm
Capacité maximale : vis à bois 10 x 90 mm mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 76 mm
Ø max. dans acier/bois 13 / 76 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 70 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 225 x 79 x 259 mm
Poids net EPTA 2,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 122822-9 Poignée latérale
- 1 X 419276-2 Support 2 embouts BDF/BHP