DDF459Z

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion Ø 13 mm (Produit seul)

La plus compacte de la gamme : seulement 179 mm

Code EAN : 0088381654876

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Grande durée de vie de la batterie grâce à la technologie LXT et au moteur sans charbon
- Pignonnerie métallique : la durée de vie des pignons est accrue et le travail plus précis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Munie d'un mandrin auto-serrant monobague solide 13 mm pour un échange facile des forets et des embouts
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage (199154-9)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Composition chimique batterie	Li-Ion
Batt. compatibles	BL1815N,BL1830,BL1840,BL185
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	2
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1500 tr/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (élast.)	25 Nm
Couple de serrage max. (franc)	45 Nm
Capacité maximale : vis à bois	6 x 75 mm
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	38 mm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	72 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	179 x 78 x 256 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 346317-0 Crochet ceinture

1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat