# DDG460ZX7

Tarière 36 V => 2 x 18 V Li-Ion  (Produit seul)

***Idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...***

Code EAN : 0088381730563

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Puissance** | |
| Tension | 36 V => 2 x 18 V |
| Puissance maximale restituée | 1350 W |
| **Batterie** | |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| **Régime** | |
| Vitesse de rotation | 0 à 450 / 0 à 1400 tr/min |
| **Capacité de perçage / burinage** | |
| Capacité de forage | 200 mm |
| Diamètre de tarière maximal | 200 mm |
| **Outillage à utiliser** | |
| Capacité maximale du mandrin | 13 mm |
| **Niveaux d'exposition et de vibrations** | |
| Taux de vibration triaxial ($a_h$) | 2,5 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 85 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 96 dB (A) |
| **Général** | |
| Dimensions (L x l x h) | 840 x 607 x 223 mm |
| Poids net EPTA | 7,3 à 8,2 kg |

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 327684-2 Adaptateur A
1 X 327687-6 Adaptateur D
1 X 783204-6 Clé à six pans
1 X 763251-3 Clé de mandrin
1 X 783232-1 Clé hex 5 mm

## AVANTAGES PRODUIT

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- L'inverseur de sens permet d'extraire un foret coincé danse le sol.
- Conception légère pour moins d'effort en utilisation.
- L'adaptateur permet d'utiliser les forets les plus courants.
- 2 vitesses variables (0-350 et 0-1 400 tr / min) pour plus de polyvalence

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mèches pour tarière (E-07319, E-07294, E-07303)
Extension pour tarière (E-07325)
Axe pour mèche de tarière (E-07331)