# DF333DZJ

Perceuse visseuse 12 V CXT Li-Ion  Ø 10 mm (Produit seul)

***Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose***

Code EAN : 0088381872522





## AVANTAGES PRODUIT

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé
- Inverseur de sens de rotation
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Puissance** | |
| Tension | 12 V |
| **Batterie** | |
| Composition chimique batterie | CXT Li-Ion |
| Nombre de batteries fournies | 0 |
| **Vitesse linéaire ou périphérique** | |
| Nombre de vitesses | 2 |
| **Régime** | |
| Vitesse à vide V1 | 0 à 450 tr/min |
| Vitesse à vide V2 | 0 à 1700 tr/min |
| **Capacité de serrage** | |
| Couple de serrage max. (élast.) | 14 Nm |
| Couple de serrage max. (franc) | 30 Nm |
| **Capacité de perçage / burinage** | |
| Ø max. dans l'acier | 10 mm |
| Ø max. dans le bois | 23 mm |
| Ø max. dans acier/bois | 10 / 23 mm |
| **Outillage à utiliser** | |
| Capacité maximale du mandrin | 10 mm |
| **Niveaux d'exposition et de vibrations** | |
| Vibration 3ax perçage (ah) | 2,5 m/s² |
| **Général** | |
| Dimensions (L x l x h) | 179 x 66 x 212 mm |
| Poids net EPTA | 1,1 kg |

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821549-5 Coffret 1 MAKPAC

1 X 346909-5 Crochet

1 X 838312-9 Moulage MAKPAC