

# DGA504Z

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion (Produit seul)

Les capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-Ion

Code EAN : 0088381683920



LXT  
6.5Ah/3.2Ah/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V  
LITHIUM-ION

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Nombre de batteries fournies 0  
Batt. compatibles BL1840; BL1830

### Régime

Vitesse à vide max. 8500 tr/min

### Capacité de coupe

Capacité de coupe maximale 20 mm  
Capacité de coupe (acier) 6 mm

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm  
Diamètre de l'alésage 22,23 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) 6 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 79 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 362 x 140 x 145 mm  
Poids net EPTA 2,5 kg  
Circonférence (prise en main) 160 mm

## AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Contrôle automatique de la vitesse
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage
  
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (123145-8)  
Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)  
Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)  
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)  
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)  
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)  
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)  
Pack Énergie 18 V Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur double) avec coffret MAKPAC (198077-8, 197504-2, 197629-2)  
Poignée pour meuleuse sans fil (158237-4)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 122887-1 Carter à ébarber 125 mm
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip