

DGA519ZX1

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion (Produit seul)

X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

Code EAN : 0088381893534



LXT
6.5Ah/3.2Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

ADT

AFT

BRAKE

X-LOCK



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Régime

Vitesse à vide max. 3000 à 8500 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Type d'accessoire X-LOCK

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vib. 3ax ponçage poignée 2,5 m/s²
Vib. 3ax meulage poignée 6 m/s²
Vib. 3ax ponçage poignée anti-vib. 2,5 m/s²
Taux de vibration triaxial (a_h) 6 m/s²
Vib. 3ax meulage poignée anti-vib (a_h) 5,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 79 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 396 x 140 x 147 mm
Poids net EPTA 2,8 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité
- Fonction anti-redémarrage conçue pour empêcher le démarrage du moteur lorsque la batterie est insérée avec l'interrupteur verrouillé

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques à tronçonner métal et inox X-LOCK pour meuleuses (E-00418)
Meule à ébarber X-LOCK pour meuleuses (E-00393)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm (191G05-4)
Disque Diamant Béton X-LOCK (E-02076)
Brosse boisseau à fils acier torsadés X-LOCK (D-73380)
Brosse boisseau à fils acier ondulés X-LOCK (D-73396)
Brosse circulaire à fils acier torsadés épais X-LOCK (D-73405)
Brosse circulaire à fils acier torsadés fins X-LOCK (D-73411)
Brosse circulaire à fils acier ondulés X-LOCK (D-73427)
Brosse conique à fils acier ondulés X-LOCK (D-73449)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 162708-5 Carter fermé
- 1 X 347618-9 Carter ouvert
- 1 X E-00402 Meule à ébarber X-LOCK
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip