

# DGA700Z

Meuleuse Ø 180 mm 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)

La liberté sans fil avec puissance

Code EAN : 0088381850278



**LXT**  
6.5Ah 3.2Ah 1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V → 36V  
LITHIUM-ION

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

**ADT AFT**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 18V Li-Ion 1,5 à 6 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion

### Régime

Vitesse à vide max. 7300 tr/min

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque 180 mm  
Diamètre de l'alésage M14 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax ponçage ( $a_{hv}$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration 3ax meulage ( $a_{hv}$ ) 7,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore ( $L_{pa}$ ) 88 dB (A)  
Puissance sonore ( $L_{wa}$ ) BC-AC 99 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 462 x 200 x 156 mm  
Poids net EPTA 5 kg  
Circonférence (prise en main) 160 mm

## AVANTAGES PRODUIT

- Performances comparables à un modèle filaire équivalent
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
  
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Poignée arrière anti-vibration

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carters de protection fermés pour le tronçonnage (122914-4)  
Disques diamant COMET pour béton (B-27193)  
Disques diamant NEBULA pour béton (B-54019)  
Poignées anti-vibrations pour meuleuses (162264-5)  
Flasques de blocage (224447-6)  
Pack Énergie 18 V Li-Ion (4 batteries + 1 chargeur double) avec coffret MAK-PAC (197503-4, 197626-8, 198091-4)