

DHP446RMJ

Perceuse visseuse à percussion 14,4 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm

Mode percussion et 16 positions de réglage

Code EAN : 0088381671194



LXT
6.5/4.3/2/1.5Ah
Li-ION COMPATIBLE

4.0 Ah



AVANTAGES PRODUIT

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Robuste et dotée d'un bon rapport poids/puissance, avec percussion pour un usage professionnel
- Corps de la machine compact, seulement 206 mm de longueur
- Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité
- Transmission entièrement métallique
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague à verrouillage
- Réglage précis du couple de vissage en 16 positions + position perçage + position percussion
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip améliorée assurant encore plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (PH) Hexa 1/4" (B-28329, B-28341, B-28335, B-28357)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28248, B-28232, B-28226, B-28254, B-28260)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-39160, B-28189, B-28173, B-28167)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28298, B-28282, B-28276, B-39182)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28444, B-28466, B-28450, B-28472)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28438, B-28422, B-28416, B-28400, B-28391)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 14,4 V

Batterie

Capacité de batterie 4 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 36 min.
Type de batterie
Nombre de batteries fournies 2

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1500 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min
Frappe V2 0 à 22 500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 30 Nm
Couple de serrage max. (franc) 44 Nm
Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 38 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration perçage percussion (a_n) 6,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 80 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 206 x 79 x 251 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196388-5 Batterie BL1440 (Li-ion 14,4 V - 4 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 324362-5 Clip ceinture
- 1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2
- 1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie