

# DHP451RMJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm

Mode percussion pour les perçages difficiles et polyvalente grâce à ses 3 vitesses

Code EAN : 0088381656849



**LXT**  
6|5|4|3|2|1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**4.0 Ah**



## AVANTAGES PRODUIT

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement
- Perceuse visseuse à percussion, 3 vitesses avec un couple puissant et un carter renforcé en aluminium
- Réglage précis du couple de vissage en 16 positions + position perçage + position percussion
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague haute qualité (acier + mors carbures) à verrouillage
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 4 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 36 min.  
Type de batterie  
Nombre de batteries fournies 2  
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 3

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 300 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 600 tr/min  
Vitesse à vide V3 0 à 1700 tr/min

### Cadence

Frappe V1 0 à 4500 cps/min  
Frappe V2 0 à 9000 cps/min  
Frappe V3 0 à 25500 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 40 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 80 Nm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 16 mm  
Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 65 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) <2,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration perçage percussion ( $a_h$ ) 10 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude (K) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 86 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 97 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 250 x 78 x 257 mm  
Poids net EPTA 2,5 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)
- 1 X 322223-3 Butée de profondeur BDF/BHP
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 324705-1 clip de ceinture
- 1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
- 2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie
- 1 X 122750-8 Poignée BDF/BHP
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie
- 1 X 419276-2 Support 2 embouts BDF/BHP