

DHP456RFJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm

Mode percussion et 16 positions de couple

Code EAN : 0088381656498

LXT
6.5/4.3/2.1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

3.0 Ah



AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, puissante, légère et compacte (seulement 206 mm de longueur)
- Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité
- Transmission entièrement métallique
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT
- Batteries 18 V Li-Ion chargées en 22 minutes seulement
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague à verrouillage
- Réglage précis du couple de vissage en 16 positions + position perçage + position percussion
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip améliorée assurant encore plus de confort
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 3 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1830, BL1840

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1500 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min
Frappe V2 0 à 22 500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 36 Nm
Couple de serrage max. (franc) 50 Nm
Capacité maximale : vis à bois 10 x 89 mm
Capacité : vis de mécanique M6

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 38 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv}) 2,5 m/s²
Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_{hv}) 8 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 81 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 92 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 206 x 79 x 251 mm
Poids net EPTA 1,8 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2
- 1 X 346449-3 Crochet ceinture
- 1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194427-5