DHP481RTJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

Mode percussion pour usage EXPERT, conçue pour les utilisations intensives exigeantes

Code EAN : 0088381674904

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Munie d'une longue poignée pour un travail en toute sécurité
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (PH) Hexa 1/4" (B-28329, B-28341, B-28335, B-28357)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28248, B-28232, B-28226, B-28254, B-28260)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-39160, B-28189, B-28173, B-28167)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28298, B-28282, B-28276, B-39182)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28444, B-28466, B-28450, B-28472)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28438, B-28422, B-28416, B-28400, B-28391)
Poignée complète pour DDF481 et DHP481 (126413-8)
Ensembles guide de vissage opaque avec 25 embouts de vissage (B-48789)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Type de batterie	
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	2
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 500 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 2100 tr/min
Cadence	
Frappe V1	0 à 8250 cps/min
Frappe V2	0 à 31500 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (élast.)	60 Nm
Couple de serrage max. (franc)	115 Nm
Capacité maximale : vis à bois	10 x 90 mm
Capacité : vis à métaux	6 mm
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans le béton	16 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	76 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_h)	6,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	85 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	96 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	205 x 79 x 266 mm
Poids net EPTA	2,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
1 X 837916-4 Moulage MAKPAC
1 X 122576-8 Butée de profondeur
1 X 126413-8 Poignée complet
2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
1 X 346317-0 Crochet ceinture
1 X 450128-8 Protection pour batterie