

DHP485ZJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion Ø 13 mm (Produit seul)

Une grande autonomie de travail grâce à son moteur BL

Code EAN : 0088381866163



LXT
6.5/4/3/2/1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Nombre de batteries fournies 0

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 500 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1900 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 7500 cps/min
Frappe V2 0 à 28500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 27 Nm
Couple de serrage max. (franc) 50 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 38 mm
Ø max. dans la brique 13 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration perçage percussion (a_h) 8 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 82 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 182 x 79 x 255 mm
Poids net EPTA 1,5 à 1,8 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Attache pour mousqueton (197043-2)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 837916-4 Moulage MAK-PAC