

DHP486RTJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-ion 5 Ah Ø 13 mm

Performante et puissante conçue pour un usage intensif

Code EAN : 0088381739627



LXT
6.5/4.3/2.1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

5.0 Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion, 2 vitesses avec un couple puissant et un carter renforcé en aluminium
- Jusqu'à 31500 cpm pour le perçage à percussion dans les matériaux de maçonnerie
- Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm
- (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Plus de contrôle grâce au frein électrique
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
- Conception compacte et ergonomique de seulement 178 mm de long

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles 18V Li-Ion 1,5 à 6 Ah

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 550 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 2100 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 8250 cps/min
Frappe V2 0 à 31500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 65 Nm
Couple de serrage max. (franc) 130 Nm
Capacité : vis à bois 10 x 90 mm

Capacité de perçage / burinage

Capacités de perçage (Maçonnerie) 16 mm
Capacités (Bois) : Mèche hélicoïdale 50 mm
Capacités (Bois) : Foret 76 mm
Capacités (Bois) : Scie cloche 152 mm
Capacités de perçage (Acier) 13 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (Lpa) 84 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 95 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 178 x 81 x 217 mm
Poids net EPTA 2.7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret MAK PAC 2
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 837916-4 Moulage MAK PAC
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie
- 1 X 452947-8 Support 2 embouts double pour DDF/DHP