

DHR182ZJ

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 18 mm (Produit seul)

Puissant et léger

Code EAN : 0088381873765



LXT
6.5Ah 3.2Ah 1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

AVT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

AWS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Nombre de batteries fournies 0
Batt. compatibles Batterie 18 V LXT

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1350 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 5000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 1,7 Joules
Ø max. dans le béton 18 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 24 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_n) 11 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 89 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 100 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 297 x 82 x 280 mm
Poids net EPTA 2,3 à 2,6 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Perfo-burineur sans fil et polyvalent à trois fonctions : perceuse, perforateur, burineur
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- En option la clé pour la fonction AWS : connection avec des aspirateurs compatibles avec bluetooth
- Machine seul livré dans un coffret MAKPAC

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Raccord d'aspiration pour perforateurs (193472-7)
Kits de maintenance (199544-6)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 415486-9 Butée de profondeur
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC
- 1 X 839891-0 Moulage