

DHR264PT4J

Perfo-burineur SDS-Plus 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah 26 mm (4 batteries)

Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perforateur 36 V

Code EAN : 0088381839297



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V → 36V
LITHIUM-ION

5.0 Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



AVANTAGES PRODUIT

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant)
- Témoins de niveau de charge des batteries
- Poignée arrière anti-vibration
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un équilibre parfait

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants MAK 2 (B-46589, B-47307, B-46517, B-46523, B-47341, B-47400, B-47422, B-47416, B-47444, B-46539, B-46545, B-46545-25, B-47472, B-47488, B-47503, B-47525, B-47531, B-47547, B-46551, B-46567, B-46567-25, B-47575, B-47612, B-47581, B-47569, B-47606, B-47640, B-47709, B-47737, B-47684, B-46573, B-47721, B-47690, B-47765, B-47787, B-47824, B-47830, B-47846, B-47802, B-47818, B-47868, B-47880, B-47911, B-47955, B-47905, B-47933, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47662, P-67290, B-46517-25, P-67228, B-47472-25, B-47232, B-46523-25)

Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II (B-63426, B-63460, B-63410, B-63395, B-63264, B-63214, B-63220, B-63258, B-63270, B-63367, B-63373, B-63476, B-63507, B-58718, B-58724, B-58746, B-58797, B-58702, B-58693, B-58687, B-58659, B-58637, B-58621, B-58615, B-58590, B-58584, B-58578, B-58562, B-58556, B-58540, B-58609, B-58534, B-58528, B-58512, B-58506, B-58481, B-58475, B-58469, B-58453, B-58447, B-58431, B-58497, B-58372, B-58366, B-58350, B-58344, B-58338, B-58322, B-58388, B-58263, B-58257, B-58235, B-58229, B-58213, B-58207, B-58198, B-58279, B-58154, B-58132, B-58126, B-58110, B-58104, B-58095, B-58073, B-58067, B-58051, B-58045, B-58039, B-58023, B-58001, B-57990, B-57984, B-57978, B-57962, B-57956, B-57940, B-57906, B-58752, B-58768, B-58774)

Forets SDS-Plus Auto-Aspirants (B-64381, B-64397, B-64406, B-64412)
Pointe auto-affûtante SDS-Plus (B-64238)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 4
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

Régime

Vitesse à vide max. 1250 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 5000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Positions de burin 40
Ø max. trépan diamant 65 mm
Puissance de frappe (EPTA) 2,5 Joules
Ø max. dans le béton 26 mm
Ø max. avec trépan 54 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_h) 11 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 92 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 103 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 374 x 116 x 232 mm
Poids net EPTA 4,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 4 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK PAC
- 1 X 837988-9 Moulage MAK-PAC DHR264
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X 450990-1 Poignée droite

Charbon : 194928-3