

# DHR264Z

Perfo-burineur SDS-Plus 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 26 mm (Produit seul)

Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perforateur 36 V

Code EAN : 0088381663687



## AVANTAGES PRODUIT

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- 36 V alimenté par 2 batteries 18 V : 2 x BL1815N (1,5 Ah), 2 x BL1830 (3 Ah) ou 2 x BL1840 (4 Ah)
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant)
- Témoins de niveau de charge des batteries
- Poignée arrière anti-vibration
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un équilibre parfait

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mandrin SDS-Plus interchangeable (194080-7)  
Graisse pour emmanchement (100 ml) (194683-7)  
Mandrins auto-serrants interchangeables (194079-2)  
Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs (324219-0)  
Raccord d'aspiration pour perforateurs (193472-7)  
Chiffon tissu (443122-7)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1840

### Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1250 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 5000 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. trépan diamant 65 mm  
Positions de burin 40  
Ø max. dans trépan/béton 54 mm  
Ø max. dans trépan/béton 54 mm  
Puissance de frappe (EPTA) 2,5 Joules  
Ø max. dans le béton 26 mm  
Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 32 mm

### Outils à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage ( $a_n$ ) 11 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 92 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 103 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 374 x 116 x 232 mm  
Poids net EPTA 4,7 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 450990-1 Poignée droite