

DHS710ZJ

Scie circulaire 36 V => 2 x 18 V Li-Ion Ø 190 mm (Produit seul)



Code EAN : 0088381654579



LXT
6.5Ah/3.2Ah 1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE
18V → 36V
LITHIUM ION



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Nombre de batteries fournies 0

Régime

Vitesse à vide max. 4800 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 68,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45° 49 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de déglignage Oui, 197252-3
Diamètre de la lame 190 mm
Diamètre de l'alésage 30 mm

Fonctions et équipement

Couteau diviseur Non

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ($a_{h,v}$) 2,5 m/s²
Vibration 3ax coupe de bois ($a_{h,v}$) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 85 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 356 x 217 x 298 mm
Poids net EPTA 4,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion
- Hauteur de coupe maximum de 68,5 mm
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (164095-8)
Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses et scies circulaires (197252-3)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK PAC
- 1 X 837861-3 Moulage MAK-PAC pour scie circulaire san-fil
- 1 X 783203-8 Clé à six pans 5
- 1 X 164095-8 Guide parallèle
- 1 X B-08355 Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 Dents