

DJV181Z

Scie sauteuse 18 V Li-Ion (Produit seul)

Nombreuses technologies, puissance comparable à une filaire, idéale pour les courbes

Code EAN : 0088381650939



AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon
- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant
- Prise en main pommeau
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Protecteur de base pour scies sauteuses (417852-6)
Pare-éclats pour scies sauteuses (415524-7)
Guides parallèles et circulaires pour scies sauteuses (193516-3)
Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses et scies circulaires (195839-5, 197252-3)
Raccord d'aspiration pour scies sauteuses DJV181/DJV182 (126331-0)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Nombre de batteries fournies 0

Cadence

Cadence de coupe maximale 800 à 3500 cps/min

Amplitude du mouvement

Longueur de course 26 mm

Capacité de coupe

Capacité de coupe (alu) 20 mm
Capacité de coupe (bois) 135 mm
Capacité de coupe (acier) 10 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de délinage Avec adaptateur 195839-5

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois (a_{h1}) 6,5 m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (a_{h1}) 5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 78 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 298 x 77 x 189 mm
Poids net EPTA 2,5 kg