

# DLX2144TJ1

Ensemble de 2 machines (DDF458 + DTD152)



Code EAN : 0088381840392



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 5 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 45 min.  
Nombre de batteries fournies 3

### DDF458 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

Tension 18 V  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Énergie 18 V Li-Ion 3 Ah  
Temps de charge en moyenne 22 min.  
Nombre de vitesses 2  
Vitesse à vide V1/V2 0 à 400 / 0 à 2000 tr/min  
Vitesse à vide V3 ! tr/min  
Poids net EPTA 2,3 kg

### DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

Tension 18 V  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Énergie 18 V Li-Ion  
Temps de charge en moyenne ! min.  
Vitesse à vide max. 2900 tr/min  
Cadence de chocs 0 à 3500 cps/min  
Couple de serrage max. (franc) 165 Nm  
Poids net EPTA 1,3 à 1,6 kg

### DDF458 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Puissante et Compacte
- Protection du moteur contre la poussière

### DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

## ACCESSOIRES DE SERIE

3 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah ), 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC,  
1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC, 1 X 837864-7 Moulage MAK-PAC pour lot de machines,