

DMR202

Enceinte bluetooth Batterie/Secteur (Produit seul)

Facile à connecter, animez vos chantiers grâce à son affichage digital

Code EAN : 0088381857284



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

CXT
4|2|1.5 Ah
LI-ION COMPATIBLE

12V^{max}
CXT

14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

HYBRIDE

Bluetooth®



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Type d'énergie	Batterie/Secteur
Tension	18 / 230 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Batt. compatibles	Li-Ion 10,8V CXT/ 14,4V / 18V

Capacités spécifiques

Enceinte	3,5 Watt
Ø enceinte	Boomer/Tweeter : 101,6/36 mm

Général

Caractéristiques port USB	5 V / 2,1 A
Dimensions (L x l x h)	211 x 206 x 199 mm
Poids net EPTA	2,7 à 3,3 kg
Classe d'étanchéité	IP64

ACCESSOIRES DE SERIE

0 X SE00000501 Chargeur secteur

AVANTAGES PRODUIT

- 2 Enceintes : 1 x Ø100 mm Boomer (basse fréquence) / 1 x Ø36 mm Tweeter (haute fréquence).
- Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures.
- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
- Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur 230V.
- Compatible avec batteries Li-Ion 10,8V CXT, 14,4V et 18V à empreinte standard.
- 1 entrée USB pour recharger des portables ou autre produit compatible...
- Pratique : Poignée facilitant le transport.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Adaptateur secteur pour radios de chantier (SE00000501)