

DP4700

Perceuse visseuse 510 W Ø 1,5 à 13 mm

Idéale pour les travaux lourds et exigeants

Code EAN : 0088381001243



AVANTAGES PRODUIT

- Couple de serrage élevé grâce à sa vitesse de rotation basse
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm
- Clip ceinture

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coffret MAKPAC (821549-5)
Hélice de malaxage FM80 raccord Hexa 8 mm (P-02331)
Support de perceuse (A-36712)
Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm 1/2" - 20 UNF double bague (192892-2)
Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse (152492-0)
Coffrets de transport et moulages (821549-5)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 510 W

Vitesse linéaire ou périphérique

Régime

Vitesse à vide max. 500 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 80 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 36 mm

Ø max. dans acier/bois 13 / 36 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 1,5 à 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) <2,5 m/s²

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (Lpa) 86 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) 97 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 275 x 75 x 188 mm

Poids net EPTA 2,2 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 151965-0 Poignée

Charbon : 191627-8