# DRV250ZJ

Riveteuse 18 V Li-Ion  ø 6,4 mm (Produit seul)

***Pour la fixation des rivets de diamètre 4,8 et 6,4 mm***

Code EAN : 0088381876377






## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Puissance** | |
| Force de traction | 20000 N |
| Tension | 18 V |
| **Batterie** | |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| **Amplitude du mouvement** | |
| Longueur de course | 30 mm |
| **Capacités spécifiques** | |
| Diamètre rivet de série | ø 6,4 mm |
| Diamètres rivets optionnels | 4.8/ 6.0/ 6.4 mm |
| ø max rivet | ø 6,4 mm |
| **Niveaux d'exposition et de vibrations** | |
| Taux de vibration triaxial ($a_h$) | 2,5 m/s² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 74 dB (A) |
| **Général** | |
| Dimensions (L x l x h) | 320 x 79 x 287 mm |
| Poids net EPTA | 2,1 à 2,4 kg |

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC
1 X 346317-0 Crochet ceinture
1 X 191D57-7 Graisse
1 X 191C03-4 Kit accessoire pour rivet 4.8 mm
1 X 199725-2 Kit accessoire pour rivet 6.0 mm
1 X 835A34-8 Moulage

## AVANTAGES PRODUIT

- Convient pour tous les rivets aluminium et acier jusqu'à 6,4 mm
- Jusqu'à 3000 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier ø6,4 mm)
- Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm
- Système de maintient du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits pour rivet (191F78-1, 199725-2, 191F80-4, 191F79-9)
Pack Énergie 18 V Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur double) avec coffret MAKPAC (198077-8, 197504-2, 197629-2)
Crochet (281012-4)
Graisse de maintenance (191D57-7)
Ensemble de protection (191G66-4)
Nez pour riveteuses (127223-6, 127224-4, 127225-2, 127228-6, 127229-4, 127230-9)