

# DSP601ZU

Scie plongeante 36 V => 2 x 18 V Li-ion 165 mm (Produit seul)

Performance équivalente au modèle filaire

Code EAN : 0088381851701



**LXT**  
6|5|4|3|2|1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V → 36V  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**ADT**

**BRAKE**

**AWS**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-ion  
Batt. compatibles Li-Ion 18V - 3 à 6 Ah

### Régime

Vitesse à vide max. 2500 à 6300 tr/min

### Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 48° 38 mm  
Hauteur de coupe max. à 90° 56 mm  
Inclinaison (Biaise) D/G 48/-1°  
Hauteur de coupe max. à 45° 40 mm

### Outillage à utiliser

Diamètre de la lame 165 mm  
Diamètre de l'alésage 20 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 92 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 103 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 358 x 227 x 272 mm  
Poids net EPTA 5,1 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incision à 2 mm (pré-coupe/rainurage).
- Réglages faciles sans outil
- Repères gradués pour un réglage précis
- Sécurité anti-basculement pour coupes biaisées
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rails de guidage (194925-9, 194368-5, 194367-7)  
Sac à poussière en tissu (126599-8)  
Pack Énergie 18 V Li-Ion (4 batteries + 1 chargeur double) avec coffret MAK-PAC (197503-4, 197626-8, 198091-4)  
Sacoche pour rail de guidage (B-57613)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783203-8 Clé à six pans 5
- 1 X B-57320 Lame scie circulaire EFFICUT 165 x 20 mm