DTD134RFJ

Visseuse à chocs 14,4 V Li-Ion 3 Ah 155 Nm

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Code EAN : 0088381663137

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance		
Tension		14,4 V
Batterie		
Capacité de batterie		3 Ah
Composition chimique batterie		Li-Ion
Temps de charge en moyenne		22 min.
Batt. compatibles		BL1830, BL1840
Régime		
Vitesse à vide max.		2400 tr/min
Cadence		
Cadence de chocs		0 à 3200 cps/min
Capacité de serrage		
Couple de serrage max. (franc)		155 Nm
Capacité : vis autoforeuse		4 à 8 mm
Capacité : boulon standard		M5 à M14
Capacité : boulon HR		M5 à M12
Capacité : vis à bois		22 à 125 mm
Capacité : vis à machine		M4 à M8
Outillage à utiliser		
Type d'emmanchement		hex. 1/4 "
Niveaux d'exposition et de vibrations		
Taux de vibration triaxial	(a_h)	12 m/s²
Pression sonore (Lpa)		92 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)		103 dB (A)
Général		
Dimensions (L x l x h)		138 x 79 x 238 mm
Poids net EPTA		1,4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Machine légère et compacte
- Corps de la machine compact, seulement 138 mm de longueur
- Protection améliorée contre les infiltrations de poussières et d'eau
- Témoin de charge de la batterie
- Puissante avec un couple maximum de 155 Nm
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''
- Bague phosphorescente pour plus de visibilité
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant : assure un couple très élevé
- Crochet ceinture universel
- Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique
- Pas de réaction au couple : moins de fatigue pour l'utilisateur
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 194065-3 Batterie BL1430 (Li-Ion 14,4 V - 3 Ah)

1 X 194337-6 Chargeur DC18RA

1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2

1 X 346317-0 Crochet ceinture

1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194427-5