

# DTD152RMJ

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 4 Ah 165 Nm

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Code EAN : 0088381810241



**LXT**  
6.5/4/3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**4.0 Ah**

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



## AVANTAGES PRODUIT

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Inverseur de sens de rotation
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coffret de douilles pour visseuses à chocs (B-69733)  
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-42189, B-42195, B-42204)  
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" POZIDRIV (PZ) Hexa 1/4" (B-42210, B-42226, B-42232)  
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" TORX (T) Hexa 1/4" (B-42248, B-42254, B-42260, B-42276, B-42282)  
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" Carré (SQ) Hexa 1/4" (B-42298, B-42307, B-42313)  
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" Hexa (HEX) Hexa 1/4" (B-42329, B-42335, B-42341)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 4 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 36 min.  
Nombre de batteries fournies 2  
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

### Régime

Vitesse à vide 0 à 2900 tr/min  
Vitesse à vide max. 2900 tr/min

### Cadence

Cadence de chocs 3500 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 165 Nm  
Capacité : boulon standard M5 à M16  
Capacité : boulon HR M5 à M12  
Capacité : vis à bois 22 à 125 mm  
Capacité : vis à machine M4 à M8

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement Hexagonal 1/4"

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 10,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 93 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 104 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 138 x 79 x 238 mm  
Poids net EPTA 1,5 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)  
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC  
1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2  
1 X 837670-0 Moulage MAK-PAC Visseuse à choc

Charbon : 196854-2