

# DTL061RMJ

Visseuse d'angle à chocs 18 V Li-Ion 4 Ah 1/4" Forme C 60 Nm

*Renvoi d'angle puissant et précis*


Code EAN : 0088381674621



**LXT**  
6.5Ah 3.2Ah 1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**4.0 Ah**



## AVANTAGES PRODUIT

- Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- La gâchette à levier surdimensionné et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 4 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 36 min.  
Nombre de batteries fournies 2

### Régime

Vitesse à vide max. 0 à 2000 tr/min

### Cadence

Cadence de chocs 0 à 3000 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 60 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 22 à 75 mm  
Capacité : vis autoforeuse M4 à M8  
Capacité : boulon standard 4 à 12 mm  
Capacité : boulon HR M4 à M8  
Capacité : vis de mécanique 4 à 8 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement 1/4" Forme C  
Emmanchement d'embouts hex. (Clip) 1/4 "

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 17,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 91 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 102 dB (A)

### Général

Hauteur d'encombrement (a) 53 mm  
Approche d'angle (b) 18 mm  
Dimensions (L x l x h) 387 x 78 x 116 mm  
Poids net EPTA 1,5 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 324362-5 Clip ceinture
- 1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2