

# DTS130RMJ

Visseuse oléopneumatique 14,4 V Li-Ion 4 Ah 30 Nm

Silencieuse et très confortable grâce au système oléopneumatique

Code EAN : 0088381676922



**LXT**  
6.5/4/3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**14.4V**  
LITHIUM-ION

**4.0 Ah**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 14,4 V

### Batterie

Capacité de batterie 4 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 36 min.  
Nombre de batteries fournies 2  
Batt. compatibles BL1430, BL1440, BL1450

### Régime

Vitesse à vide 0 à 2400 tr/min

### Cadence

Fréquence d'impacts 0 à 1600 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 30 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 22 à 125 mm  
Capacité : vis autoforeuse M4 à M8  
Capacité : boulon standard M6 à M10  
Capacité : boulon HR M6 à M8  
Capacité : vis à bois 22 à 125 mm

### Outillage à utiliser

Emmanchement d'embouts hex. 1/4 "

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 17,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (Lpa) 80 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 183 x 79 x 240 mm  
Poids net EPTA 1,7 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Le choc mécanique est remplacé par un système oléopneumatique
- Pas d'échauffement, machine continuellement refroidie grâce à une circulation d'air optimisée
- Machine silencieuse et confortable : pour un serrage ultra précis ou une utilisation en milieu sensible au bruit
- Pas de perte de serrage, le couple appliqué à la vis est le couple réel de serrage de la machine
- Serrage progressif et performant grâce au système oléopneumatique, la vis subit moins de contrainte
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196388-5 Batterie BL1440 (Li-ion 14,4 V - 4 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2
- 1 X 837670-0 Moulage MAK-PAC Visseuse à choc
- 1 X 324362-5 Clip ceinture
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie