DTW1002Z

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 1000 Nm (Produit seul)

Compacte pour son couple de serrage de 1000 Nm

Code EAN : 0088381803397

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Inverseur de sens de rotation
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion

Régime

Vitesse à vide V1	0 à 900 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1000 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 1800 tr/min
Vitesse à vide max.	1800 tr/min

Cadence

Cadence de chocs	0 à 2200 cps/min
Cadence de chocs V1	0 à 1800 cps/min
Cadence de chocs V2	0 à 2000 cps/min
Cadence de chocs V3	0 à 2200 cps/min

Capacité de serrage

Couple à puissance minimale V1	300 Nm
Couple à puissance moyenne V2	600 Nm
Couple à puissance maximale V3	1000 Nm
Couple de desserrage	1500 Nm
Couple de serrage max. (franc)	1000 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M30
Capacité : boulon HR	M10 à M24

Outillage à utiliser

Emmanchement carré	1/2 ''

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial	(a_h)	18 m/s²
Pression sonore (Lpa)		97 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)		108 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	229 x 91 x 289 mm
Poids net EPTA	3,6 kg