

DTW180ZJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 180 Nm (Produit seul)

Parfait pour le petit boulonnage

Code EAN :



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Nombre de batteries fournies 0
Batt. compatibles LXT

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1300 / 2400 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 0 à 2000 / 3600 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 180 Nm
Capacité : boulon standard M8 à M16
Capacité : boulon HR M8 à M12

Outillage à utiliser

Emmanchement carré 3/8 "

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ($a_{h,v}$) 9 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 89 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 100 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 144 x 79 x 235 mm
Poids net EPTA 1,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Mode "arrêt automatique": l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Compacte et légère
- Inverseur de sens de rotation
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Douilles pour carré d'entraînement de 3/8" (B-39908, B-39920, B-39942, B-39958, B-39964, B-39970, B-39986, B-39992, B-40004, B-40010, B-40032)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 0 X
- 0 X
- 0 X
- 1 X 821550-0 Coffret MAK PAC 2
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 837670-0 Moulage MAK PAC