DTW285RMJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 4 Ah 280 Nm

Nouveau mode auto-stop pour mieux maîtriser le déboulonnage

Code EAN : 0088381831895





AVANTAGES PRODUIT

- Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
- LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente
- Bague phosphorescente pour plus de visibilité
- Inverseur de sens de rotation
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Capacité de batterie	4 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	36 min.
Batt. compatibles	18V Li-Ion 1,5 à 6
Régime	
Vitesse à vide max.	2800 tr/min
Cadence	
Cadence de chocs	3500 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de desserrage	400 Nm
Couple de serrage max. (franc)	280 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M20
Capacité : boulon HR	M10 à M16
Outillage à utiliser	
Emmanchement carré	1/2 ''
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	11,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	96 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	107 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	147 x 79 x 249 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197265-4 Batterie BL1840B avec jauge (Li-ion 18 V - 4 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2

1 X 837670-0 Moulage MAKPAC