DTW450Z

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 440 Nm (Produit seul)

Très puissante pour un serrage jusqu'à 440 Nm

Code EAN : 0088381673310

AVANTAGES PRODUIT

- Machine très puissante et maniable, offrant un couple de serrage élevé (440 Nm)
- Amortisseur en caoutchouc : isole la batterie des vibrations
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale facilitant l'alternance de montage et démontage

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Douilles pour carré d'entraînement de 1/2" (134849-7, 134848-9, 134847-1, 134846-3, 134845-5, 134844-7, 134843-9, 134842-1, 134836-6, 134841-3, 134834-0, 134851-0, 134831-6, 134832-4, 134837-4, 134838-2, 134833-2, 134839-0)
Rallonges pour douilles (134874-8)
Cardans pour douilles (134877-2)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Composition chimique batterie	Li-Ion
Batt. compatibles	BL1815,BL1815N,BL1830,BL184
Régime	
Vitesse à vide max.	1600 tr/min
Cadence	
Cadence de chocs	2200 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de desserrage	730 Nm
Couple de serrage max. (franc)	440 Nm
Capacité : boulon standard	M12-M22
Capacité : boulon HR	M12-M16
Outillage à utiliser	
Emmanchement carré	1/2 ''
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	19 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	94 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	105 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	266 x 82 x 290 mm
Poids net EPTA	3,4 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 345736-7 Crochet

Charbon : 194435-6