

DUB362Z

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Code EAN : 0088381693110



LXT
6.5/4.3/2/1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V → 36V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Batt. compatibles BL1850; BL1840; BL1830

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 6

Pression & débit

Vitesse de l'air maximale	54,0 m/s
Débit maximal	804 m ³ /h
Vitesse de l'air V1	27 m/s
Vitesse de l'air V2	13,4 m/s
Vitesse de l'air V3	39 m/s
Vitesse de l'air V4	44 m/s
Vitesse de l'air V5	48 m/s
Débit V1	6,9 m ³ /min.
Débit V2	8,5 m ³ /min.
Débit V3	10 m ³ /min.
Débit V4	11,1 m ³ /min.
Débit V5	12,1 m ³ /min.

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	79,1 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	93,5 dB (A)

Général

Dimensions avec tube de soufflage	830 ou 880 ou 930 x 204 x 298 mm
Dimensions (L x l x h)	585 x 204 x 298 mm
Poids net EPTA	4,1 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions
- Variateur de vitesse (6 positions)
- Témoins de niveau de charge des batteries

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sangle pour aspirateurs et souffleurs (166094-6)
Buse longue à gros débit (455916-8)
Buse ronde (456957-7)
Buse plate (456958-5)
Tube de soufflage (455916-8)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 455915-0 Tube