

DUT130RTE

Malaxeur

Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

Code EAN : 0088381873444



LXT
6.5/4.3/2.1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

5.0 Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance	650 W
Tension	18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Nombre de batteries fournies	0

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	2
--------------------	---

Régime

Vitesse à vide V1	0 à 350 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1300 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre max. hélice	165 mm
Filetage de l'arbre	M12 / M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv})	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	74 dB (A)

Général

Poids net EPTA	2,5 à 2,8 kg
Dimensions machine seule (L x l x h)	320 x 89 x 231 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Filetage de l'arbre : M12 / M14
- 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité
- Coque de protection de la batterie
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Le capot à l'avant protège les éclaboussures des matières malaxer

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Hélice de malaxage pour DUT130 (A-43692)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Hélice de brassage complète (Axe 168349-5, Hélice A-43692, Boulon 265220-5)
- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC