# EA4300F40B

Tronçonneuse Compact 2 Temps 42,4 cm³ 40 cm

***Son guide et son moteur à fort couple lui offrent une grande polyvalence***

Code EAN : 0000000000004

## AVANTAGES PRODUIT

- Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne Safety Matic ultra-court pour une sécurité accrue
- 3 débits possibles d'alimentation d'huile de chaîne avec stop alimentation lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Changement facile de la chaîne
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage
- Système de commande «Touch?n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Carter en fonte de magnésium ultra-robuste et facile d'entretien
- Accès facile et sans outil au filtre à air
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques
- Bouchon de réservoir surdimmensionné pour faciliter le remplissage

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kit de maintenance pour tronçonneuse (199466-0)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Données moteur thermique** | |
| Puissance | 2,2 kW |
| Type de moteur | 2 Temps |
| Cylindrée | 42,4 cm³ |
| 2-temps | + |
| Alésage du cylindre | 42 mm |
| Débattement du piston | 30,6 mm |
| Carburateur Emulsion Idle | + |
| Capacité du réservoir d'huile | 280 ml |
| **Puissance** | |
| Puissance débitée maximale | 2,2 kW |
| Puissance débitée maximale | 2,99 ch |
| Régime à puissance maximale | 9500 tr/min |
| Couple net maximal | 2,6 Nm |
| Régime à couple maximal | 6500 tr/min |
| Rapport poids / puissance | 2,22 kg/kW |
| **Vitesse linéaire ou périphérique** | |
| Vitesse de chaîne à vide | 24,1 m/s |
| Vitesse de chaîne | 18,3 m/s |
| **Autonomie** | |
| Réservoir d'huile de chaîne | 0,28 l |
| Réservoir d'essence | 0,48 l |
| **Outillage à utiliser** | |
| Longueur nominale guide-chaîne | 40 cm |
| Type de chaîne | 092 |
| Pas de chaîne | 3/8 " |
| Epaisseur de chaîne (rainure) | 0,050 / 1,3 mm |
| Gauge | 1,3 mm |
| **Fonctions facilitant le démarrage** | |
| Pompe d'amorçage | + |
| Lanceur à ressort d'assistance | + |
| **Niveaux d'exposition et de vibrations** | |
| Vibration 3ax poignée Av/Ar | 3,6 / 3,2 m/s² |
| Vibration 3ax poignée avant ($a_h$) | 3,6 m/s² |
| Vibration 3ax poignée arrière ($a_h$) | 3,2 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 100,8 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 110 dB (A) |
| **Général** | |
| Poids net EPTA | 4,9 kg |

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 528092056 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 40 cm 3/8"

1 X 952010640 Fourreau de protection Makita 43 cm

1 X 442040661 Guide Makita 40 cm 3/8" gauge 1,3

1 X 957004012 Pochette à outils