EK8100WS

Découpeuse 2 Temps 81 cm³ Ø 400 mm

SLR : moins de rejets de gaz nocifs, moins de consommation

Code EAN : 0000000000004

AVANTAGES PRODUIT

- Technologie SLR : Conforme à la norme EU II (-70 % de gaz nocifs) et jusqu'à 15 % de carburant économisé
- Livré avec un kit de raccordement pour arrivée d'eau
- Maniable et robuste pour une utilisation intensive
- Possibilité de positionner l'ensemble bras et disque de manière centrale ou latérale
- Démarrage à froid facile grâce à la valve de décompression

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET pour béton (B-13568)
Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses (957802600)
Disques diamant silencieux QUASAR pour béton (B-13471)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-54069)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Couple maximal	4,3 Nm
Puissance	4,2 kW
Type de moteur	2 Temps
Cylindrée	81 cm³
2-temps	+
Alésage du cylindre	52 mm
Course	38 mm
Bougie	NGK BPMR 7A

Puissance

Puissance débitée maximale	4,2 kW
Puissance débitée maximale	5,7 ch
Rapport poids / puissance	2,52 kg/kW

Régime

Vitesse de rotation	3820 tr/min

Autonomie

Réservoir d'essence	1,1 l

Capacité de coupe pour rainureuse

Profondeur de coupe max.	147 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité chariot de guidage	Oui, 394369600
Diamètre du disque	400 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	7,8 / 6,1 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	2 m/s²
Pression sonore (Lpa)	100,3 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	109,6 dB (A)

Général

Poids net EPTA	10,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 966161020 Disque synthétique béton Ø 400 mm

1 X 957004006 Pochettes d'outils

Bougie : 965603021