GA5050R

Meuleuse Ø 125 mm 1300 W

Anti-redémarrage pour plus de sécurité

Code EAN : 0088381887908



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	1300 W

Régime

Vitesse à vide max.	11000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	7,5 m/s²
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Vibration 3ax meulage (a_h)	7,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	91 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	102 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	325 x 140 x 117 mm
Poids net EPTA	2,5 à 2,8 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Circonférence (prise en main)	212 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Moteur puissant de 1300 W
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle
- Plus de contrôle grâce à la circonférence de la poignée plus petite et à une ergonomie améliorée
- Faible niveau de vibration

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carters de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm (191G06-2)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (191F81-2)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse

1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip

Charbon : 191D85-2